

## Rimorchio doppio asse "Dumper" omologato

Double axle, dumper type-tested trailer



[www.febarimorchi.com](http://www.febarimorchi.com)

**FEBA**

### DOTAZIONI DI SERIE

- Basse bilanciere con balestre
- Cassone verniciato interamente con smalto epossidico atossico alto spessore
- Ribaltamento idraulico posteriore con tubo flessibile con innesto rapido
- Piedino servotimone idraulico
- Portellone idraulico a tenuta stagna
- Impianto luci e documenti per immatricolazione su strada

### APPLICAZIONI A RICHIESTA

- Intelaiatura e cassone in acciaio INOX\*
- Pompa ad ingranaggi e albero cardanico
- Assale posteriore sterzante su FBN II
- Timone con balestra
- Bocchetta cereali
- Cassetta porta attrezzi
- Sponde cm 30



\*Intelaiatura e cassone in acciaio INOX



TIPO	DIMENSIONE VASCA	PORTATA OMOL. COMPL. KG	TARA KG	RUOTE	FRENI
FBN II 60 D.II Assale post. fisso	4.80x2.25x1.40 (m <sup>3</sup> 14)	6000	3300	285/70R19.5 us. 385/55R19.5 nv.	IDRAUL.
FBN II Assale post. fisso	4.80x2.25x1.40 (m <sup>3</sup> 14)	11000	3300	285/70R19.5 us. 385/55R19.5 nv.	PNEUM. IDRAUL.
FBN I2 Assale post. sterzante	4.80x2.25x1.40 (m <sup>3</sup> 14)	14000	3870	285/70R19.5 us. 385/65R22.5 nv. 435/50R19.5 us.	PNEUM. IDRAUL.
FBN I4 Assale post. sterzante	5.50x2.30x1.50 (m <sup>3</sup> 19)	14000	4240	385/65R22.5 nv. 425/65R22.5 us. 500/60R22.5 nv.	PNEUM. IDRAUL.
FBN I6 Assale post. sterzante	6.20x2.30x1.50 (m <sup>3</sup> 21)	14000	5000	385/65R22.5 nv. 425/65R22.5 us. 500/60R22.5 nv.	PNEUM. IDRAUL.

[www.febarimorchi.com](http://www.febarimorchi.com)