

Rimorchio doppio asse a bilanciere ribaltabile posteriore omologato per trasporto cingolati e balloni

Double axle, posterior tilting equalizer type-tested for tracked vehicles and hay-cock transport



www.febarimorchi.com



DOTAZIONI DI SERIE

- Basse bilanciere con balestre cantilever
- Pianale in lamiera bugnata
- Ribaltamento idraulico con pistone semplice effetto a innesto rapido
- Piedino servotimone meccanico
- Verricelli anteriori e laterali
- Attacchi per imperiale anteriore e posteriore
- Spondina posteriore
- Impianto luce e documenti per immatricolazione su strada

ASSE POSTERIORE STERZANTE

TIPO	DIMENSIONE PIANALE	PORTATA OMOL. COMPL. KG	TARA KG	RUOTE	FRENI
*ATLAS 7 ruota singola	5.60x2.50	14000	3300	385/55R19.5 nv. 435/50R19.5 us.	PNEUM. IDRAUL.
*ATLAS 7 ruote gemellate	5.60x2.50	14000	3300	215/75R17.5 us. 215/75R17.5 nv.	PNEUM. IDRAUL.
*ATLAS 7 ruota singola	6.80x2.50	14000	3600	385/55R19.5 nv. 435/50R19.5 us.	PNEUM. IDRAUL.
*ATLAS 7 ruote gemellate	6.80x2.50	14000	3600	215/75R17.5 us. 215/75R17.5 nv.	PNEUM. IDRAUL.
*ATLAS 8 ruota singola	7.50x2.50	14000	3700	385/55R19.5 nv. 435/50R19.5 us.	PNEUM. IDRAUL.
*ATLAS 8 ruote gemellate	7.50x2.50	14000	3700	215/75R17.5 us. 215/75R17.5 nv.	PNEUM. IDRAUL.
*ATLAS 9 ruota singola	8.00x2.50	14000	3950	385/55R19.5 nv. 435/50R19.5 us.	PNEUM. IDRAUL.
*ATLAS 9 ruote gemellate	8.00x2.50	14000	3950	215/75R17.5 us. 215/75R17.5 nv.	PNEUM. IDRAUL.
*ATLAS 10 ruota singola	9.00x2.50	14000	4220	385/55R19.5 nv. 435/50R19.5 us.	PNEUM. IDRAUL.
*ATLAS 10 ruote gemellate	9.00x2.50	14000	4220	215/75R17.5 us. 215/75R17.5 nv.	PNEUM. IDRAUL.

*Piedino servotimone idraulico

ASSE POSTERIORE FISSO

TIPO	DIMENSIONE PIANALE	PORTATA OMOL. COMPL. KG	TARA KG	RUOTE	FRENI
ATLAS 4 ruota singola	5.00x2.30 (2.40)	11000	1900	245/70R17.5 us. 13.0/55-16 nv.	PNEUM. IDRAUL.
ATLAS 4 ruote gemellate	5.00x2.30 (2.40)	11000	1900	205/65R17.5 us. 215/75-R17.5 us.	PNEUM. IDRAUL.
ATLAS 5/60 ruota singola	6.20x2.45 (2.50)	6000	2540	245/70R17.5 us. 11.5/80R15.3 nv.	PNEUM. IDRAUL.
ATLAS 5/60 ruote gemellate	6.20x2.45 (2.50)	6000	2540	205/65R17.5 us. 215/75R17.5 us.	PNEUM. IDRAUL.
ATLAS 5 ruota singola	6.20x2.45 (2.50)	11000	2540	245/70R17.5 us. 11.5/80R15.3 nv.	PNEUM. IDRAUL.
ATLAS 5 ruote gemellate	6.20x2.45 (2.50)	11000	2540	205/65R17.5 us. 215/75R15.3 us.	PNEUM. IDRAUL.
*ATLAS 6 ruota singola	6.50x2.45	11500	2900	11.5/80R15.3 nv. 400/60R15.5 nv.	PNEUM. IDRAUL.
*ATLAS 6 ruote gemellate	6.50x2.45	11500	2900	215/75R17.5 us. 215/75R17.5 us.	PNEUM. IDRAUL.
*ATLAS 7 L ruota singola	6.80x2.50	18000	2900	385/55R19.5 nv. 435/50R19.5 us.	PNEUM. IDRAUL.
*ATLAS 7 L ruote gemellate	6.80x2.50	18000	2900	215/75R17.5 us. 215/75R17.5 nv.	PNEUM. IDRAUL.

*Piedino servotimone idraulico

APPLICAZIONI A RICHIESTA

- Assale posteriore sterzante (Atlas 4/5/6)
- Casseta porta attrezzi
- Imperiale anteriore e posteriore
- Spondina anteriore apribile cm 30
- Sponde su tutti i modelli



www.febarimorchi.com