



DOTAZIONI DI SERIE

- Cassone verniciato interamente con smalto epossidico atossico alto spessore
- Ribaltamento idraulico con tubo flessibile a innesto rapido
- Portellone posteriore ad apertura e chiusura meccanica
- Piedino servotimone meccanico
- Impianto luce e documenti per immatricolazione su strada

APPLICAZIONI A RICHIESTA

- Intelaiatura e cassone in acciaio INOX*
- Servotimone idraulico con valvola di blocco
- Pompa ad ingranaggi ad albero cardinico
- Valvola regolazione frenatura
- Bocchetta cereali
- Tubo per telone
- Portellone posteriore idraulico a tenuta stagna



*Intelaiatura e cassone in acciaio INOX

TIPO	DIMENSIONE VASCA	PORTATA OMOL. COMPL. KG	TARA KG	RUOTE	FRENI
FBRI 50T4 ruota singola	3,60x2,00x1,20 (m ³ 8,70)	5000	1680	11,5/80-15.3 nv. 265/70R19.5 us.	MECC.
FBRI 50T4 ruote gemellate	3,60x2,00x1,20 (m ³ 8,70)	5000	1680	215/75R17.5 us. 215/75R17.5 nv.	MECC.
FBRI 50T4 I ruota singola	3,60x2,00x1,20 (m ³ 8,70)	6000	1680	11,5/80-15.3 nv. 265/70R19.5 us.	IDRAUL.
FBRI 50T4 I ruote gemellate	3,60x2,00x1,20 (m ³ 8,70)	6000	1680	215/75R17.5 us. 215/75R17.5 nv.	IDRAUL.
FBRI 50T6 D ruota singola	4,10x2,10x1,20 (m ³ 10,50)	6000	2130	305/70R19.5 us. 385/55R19.5 us.	IDRAUL.
FBRI 50T6 D ruote gemellate	4,10x2,10x1,20 (m ³ 10,50)	6000	2130	215/75R17.5 us. 215/75R17.5 nv.	IDRAUL.
FBRI 60T9 D ruota singola	4,50x2,30x1,40 (m ³ 13)	6000	2400	385/65R19.5 us. 435/50R19.5 us.	IDRAUL.
FBRI 60T9 D ruote gemellate	4,50x2,30x1,40 (m ³ 13)	6000	2470	235/75R17.5 us. 235/75R17.5 nv.	IDRAUL.