

# Rimorchio doppio asse "Dumper" omologato

Double axle, dumper type-tested trailer



## DOTAZIONI DI SERIE

- Basse bilanciere con balestre
- Cassone verniciato interamente con smalto epossidico atossico alto spessore
- Ribaltamento idraulico posteriore con tubo flessibile con innesto rapido
- Piedino servotimone idraulico
- Portellone idraulico a tenuta stagna
- Impianto luci e documenti per immatricolazione su strada

## APPLICAZIONI A RICHIESTA

- Intelaiatura e cassone in acciaio INOX\*
- Pompa ad ingranaggi e albero cardanico
- Assale posteriore sterzante su FBN II
- Timone con balestra
- Bocchetta cereali
- Cassetta porta attrezzi
- Sponde cm 30



\*Intelaiatura e cassone in acciaio INOX

| TIPO                                    | DIMENSIONE VASCA          | PORTATA OMOL. COMPL. KG | TARA KG | RUOTE   | FRENI             |
|---|---------------------------|-------------------------|---------|---|-------------------|
| FBN II<br>60 Q.li<br>Assale post. fisso | 4,80x2,25x1,40<br>(m³ 14) | 6000                    | 3240    | 385/55R19.5 us.<br>385/55R19.5 nv.                    | IDRAUL.           |
| FBN II<br>Assale post. fisso            | 4,80x2,25x1,40<br>(m³ 14) | 11000                   | 3240    | 385/55R19.5 us.<br>385/55R19.5 nv.                    | PNEUM.<br>IDRAUL. |
| FBN 12<br>Assale post. sterzante        | 4,80x2,25x1,40<br>(m³ 14) | 14000                   | 3870    | 355/50R22.5 us.<br>385/65R19.5 nv.                    | PNEUM.<br>IDRAUL. |
| FBN 14<br>Assale post. sterzante        | 5,50x2,30x1,50<br>(m³ 19) | 14000                   | 4240    | 385/65R22.5 us.<br>425/65R22.5 us.<br>500/60R22.5 nv. | PNEUM.<br>IDRAUL. |
| FBN 16<br>Assale post. sterzante        | 6,20x2,30x1,50<br>(m³ 21) | 14000                   | 5000    | 385/65R22.5 us.<br>425/65R22.5 us.<br>500/60R22.5 nv. | PNEUM.<br>IDRAUL. |