

Rimorchio monoasse omologato ribaltabile idraulico per trasporto uva e cereali con vasca in ferro, INOX o zincata

Type-tested single axle tilting hydraulic trailer for grapes and cereals transport, iron, galvanized or steel body



DOTAZIONI DI SERIE

- Telaio su asse rigido
- Vasca verniciata internamente con smalto epossidico di alto spessore
- Piedino servotimone meccanico
- Ribaltamento idraulico ad innesto rapido
- Impianto luci e documenti per immatricolazione su strada

TIPO	DIMENSIONE VASCA	PORTATA OMOL. COMPL. KG	TARA KG	RUOTE	FRENI
RIU 30	2,60x1,62x0,80 (h 1,42 da terra)	3000	615	10.0/80-12 nv. 10.0/75-15.3 nv.	MECC
RIU 40	2,80x1,90x0,80 (h 1,42 da terra)	4000	715	10.0/75-15.3 nv. 235/75R17,5	MECC
*RIU 50	3,25x2,00x0,95 (h 1,66 da terra)	5000	1120	11.5/80-15.3 nv. 265/70R19.5 us.	MECC

*Ribaltamento con n. 2 pistoni

APPLICAZIONI A RICHIESTA

- Pompa ad ingranaggi e albero cardanico
- Freno idraulico
- Valvola regolazione frenatura
- Servotimone idraulico con valvola di blocco
- Tanica lavamano
- Tubo e ganci per telone
- Sovrasponde cm 30 in ferro
- Sovrasponde cm 30 in acciaio INOX
- Zincatura a caldo della vasca



*RIU 50
VASCA ZINCATA