

# Rimorchio biasse doppio uso con ribaltamento trilaterale omologato per trasporto cingolati, balloni e cereali

Double axle, double use trailer, trilateral tilting type-tested tracked vehicles, ballons and cereals transport



## DOTAZIONI DI SERIE

- Biasse bilanciata con balestre cantilever
- Pianale in lamiera bugnata con rinforzi trasversali e longitudinali
- Ribaltamento idraulico con tubo flessibile a innesto rapido
- Piedino servotimone idraulico
- Valvola fine corsa
- Verricelli anteriori e laterali
- Apertura sotto-sopra sponda posteriore
- Impianto luce e documenti per immatricolazione su strada

## APPLICAZIONI A RICHIESTA

- Sponde in alluminio 5,00x2,55x0,60 divise a metà
- Sponde in alluminio 6,20x2,55x0,60 divise a metà
- Apertura sotto-sopra sponde laterali
- Bocchetta cereali
- Cassetta porta attrezzi
- Tubo per telone
- Porta Ruota di scorta



TIPO	DIMENSIONE mt PIANALE e SPONDE	PORTATA OMOL. COMPL. KG	TARA KG	RUOTE	FRENI
COMBI 8 ruote gemellate	5,00x2,40x0,60 assale posteriore fisso	11700	3480	215/75R17.5 us. 235/75R17.5 us. 215/70R17.5 nv.	PNEUM. IDRAUL.
COMBI 8 ruote singola	5,00x2,40x0,60 assale posteriore fisso	11700	3480	285/70R19.5 us. 385/55R19.5 us.	PNEUM. IDRAUL.
COMBI 14 ruote gemellate	6,20x2,40x0,60 assale posteriore sterzante	14000	4000	235/75R17.5 us. 245/70R17.5 us. 235/75R17.5 nv.	PNEUM. IDRAUL.
COMBI 14 ruote singola	6,40x2,40x0,60 assale posteriore sterzante	14000	4000	385/55R19.5 us. 435/50R19.5 us.	PNEUM. IDRAUL.