

Rimorchio monoasse ribaltabile trilaterale doppio uso ruote gemellate omologato per trasporto cingolati, balloni e cereali

Single axle, tilting trilateral double use trailer twin wheels,
type-tested for tracked vehicles transport, hay-cock and cereals



DOTAZIONI DI SERIE

- Pianale in lamiera bugnata con rinforzi trasversali e longitudinali
- Ribaltamento idraulico con tubo flessibile a innesto rapido
- Piedino servotimone meccanico
- Verricelli anteriori e laterali
- Valvola fine corsa
- Apertura sotto-sponda posteriore
- Impianto luci e documenti per immatricolazione su strada

APPLICAZIONI A RICHIESTA

- Servotimone idraulico con valvola di blocco
- Pompa ad ingranaggi e albero cardanico
- Valvola regolazione frenatura
- Spondina posteriore
- Bocchetta cereali
- Apertura sotto-sopra sponde laterali
- Cassetta porta attrezzi
- Verricelli laterali
- Tubo per telone
- Porta ruota di scorta



TIPO	DIMENSIONE mt PIANALE e SPONDE	PORTATA OMOL. COMPL. KG	TARA KG	RUOTE	FRENI
FB 41	4,10x2,10x0,50	6000	1680	205/75R17.5 us. 215/75R17.5 us. 215/75R17.5 nv.	IDRAUL.
FB 45	4,50x2,30x0,50	6000	1955	215/75R17.5 us. 235/75R17.5 us. 215/75R17.5 nv.	IDRAUL.
FB 50	5,00x2,40x0,50	6000	2380	235/75R17.5 us. 245/70R19.5 us. 235/75R17.5 nv.	IDRAUL.